

TRACTOR DIESEL KUBOTA

L

L1361

Tractorul polivalent

Versatil, cu motor puternic si variante diferite de cutie de viteze

Versatil, puternic si extrem de rezistent, cu sistem de functionare intuitiva si confort deosebit, Kubota L1361 garanteaza nivelul ridicat de calitate specific tractoarelor japoneze. Cu un motor puternic si diferite variante de cutie de viteze, KUBOTA L1361 este un partener de incredere, care va ajuta sa faceti fata celor mai dificile sarcini repede și ușor.

Motorul

Durabilitatea si fiabilitatea motoarelor KUBOTA sunt legendare. L1361 oferă o putere de 27,3 kW (36,6 CP), cu un cuplu foarte bun.

Transmisie mecanica sau Transmisie hidrostatica

Transmisia mecanica ofera tractorului dumneavoastra putere si versatilitate, facandu-l ideal pentru lucrari grele.

Cu o viteza fata si patru viteze spate, aceasta cutie mecanica furnizeaza viteza ideala pentru orice activitate.

Schimbarea sensului de mers se efectueaza simplu si intuitiv.

Punte fata cu transmisie cu angrenaj conic dublu

Designul robust garanteaza o manevrabilitate excelenta, cu o garda mare la sol. Acest sistem necesita mentenanta redusa, fiind complet inchis in baie de ulei.

Rezervor de combustibil mare

Cu o capacitate de aproape 38 L, rezervorul asigura independenta in zilele de lucru lungi si grele.

Sistem de ridicare spate

Pompa hidraulica puternica si sistemul robust de ridicare garanteaza o forta mare de ridicare pentru o varietate de utilaje.

Priza de putere

Operarea in pozitie stationara a diverselor echipamente activate la priza de putere (tocatoare, ferrastraie etc.) se realizeaza in deplina siguranta prin simpla apasare a unui buton.



Transmisia HST (hidrostatica) ofera trei game de viteza. Nu conteaza cat de grea este incarcarea, in lucru sau transport - intodeauna ai disponibila cea mai buna transmitere a puterii.

Optional, functia Cruise Control permite reglarea usoara a vitezei de lucru.

Servodirectie

Servodirectia permite ca manevrarea tractorului in spatii inguste si dificile sa fie usoara si amuzanta.

Antrenare directa a axului spate

Ambele variante de transmisie ofera un transfer eficient al puterii la axul spate, fara pierderi.

Confort

Cu o platforma generoasa, cu suprafata plana, care permite urcarea si coborarea usor, cu sisteme de control ergonomice, un scaun sofer confortabil, Kubota L1361 va permite sa lucrati perioade indelungate fara a resimti oboseala.

Tractorul este echipat cu o cutie pentru scule, astfel incat sa aveti permanent la indemana tot ceea ce va trebuie.

Detaliile pot face diferenta intr-o zi de lucru - Kubota L1361 este echipat chiar si cu un suport de pahar.



Incarcator frontal LA525

Conceput special pentru L1361, incarcatorul ofera forta de ridicare si inaltime foarte bune pentru clasa lui.

Acest incarcator este controlat cu un singur joystick.



Specificatii tehnice

Model			L1361	
			Transmisie Hidrostatica	Transmisie mecanica
Motor				
Model			D1803-M-E2	
Tip			Diesel, in 4 timpi, racire cu apa	
Nr. cilindri / tip			3	
Cilindree cm ³			1 826	
Putere max. kW(CP)			27.3 (36.6)	
Putere ECE R24 kW(CP)			26.2 (35.1)	
Cuplu max. N-m			122.9	
Baterie			12V	
Rezervor combustibil ℓ			38.0	
Priza de putere				
Regim			PTO spate 540 rot / min	
Tip			Independenta cu actionare electro-hidraulica	
Sistem hidraulic				
Sistem de control hidraulic			Pozitie	
Debit pompa ℓ / min			28.3 pompa principala; 17.2 pompa pentru directie	
Sistem de prindere in 3 puncte			Cat. I	
Forta de ridicare kg			906	
Transmisie				
Tip			Hidrostatica, cu 3 game	Transmisie mecanica
Trepțe			3 Game	8 Fata / 4 Spate
Viteza transport Fata km/h			25	25
Spate km/h			22	8
Directie			Servodirectie	
Frane			Cu discuri in ulei	
Dimensiuni cauciucuri				
Fata / Spate mm			(7-16/11.2-24) (260/70-16) / (360/70-24) Optional	
Gazon Fata / Spate mm			(212/80D15) / (355/80D20)	
Dimensiuni				
Lungime totala Fara tiranti mm			2810	
Cu tiranti mm			3025	
Latime totala mm			1290 (1458 cu roti gazon)	
Inaltime totala (cu ROPS) mm			2458 (2448 cu roti gazon)	
Ampatament mm			1610	
Ecartament Fata mm			1085 (1084 cu roti gazon)	
Spate mm			1015, 1115, 1195, 1295 (1105 cu roti gazon)	
Raza intoarcere m			2.5	
Distanta la sol mm			345 (cu roti agricole)	
Greutate (cu ROPS) kg			1260	1240
Caracteristici incarcator frontal				
Inaltime maxima de ridicare mm			2403	
Inaltime descarcare mm			1879	
Capacitate ridicare kg			439	
Latime cupa m			1,53	

Kubota



AFUMAȚI
Șos. București-Urziceni Nr. 291
Jud. ILFOV
T.: 031 730 91 03
M.: 0752 061 125

DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA
Str. Alexandria Nr. 76
Jud. TELEORMAN
Tel. / Fax: 0247 460 349
M.: 0745 131 950

DRAJNA
Intersecția DN 21 - DN 3A
Jud. CĂLĂRAȘI
Tel. / Fax: 0242 535 202
M.: 0752 262 591

SECUIENII NOI
E 85, Km. 322
Jud. NEAMȚ
M.: 0752 093 113
M.: 0752 061 517

SATU NOU
Satu Nou, Nr. 1/A
Jud. BIHOR
M.: 0752 145 252

www.agrialianta.com

office@agrialianta.com